

LEGENDA

NORME GENERALI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI

I IA SOTTOCLASSE IIA: AREE SUBPIANEGGIANTI O A DEBOLE PENDENZA DI NATURA MORENICA IN AMBITO ANTROPIZZATO
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto, con eventuale estensione per un adeguato intorno del sito di intervento.
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa
 - valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti
 - presenza di acque sotterranee subsuperficiali, anche a carattere temporaneo e possibili interferenze con le opere
 - eventuale presenza di interventi di scavo e riombamento progressi e caratterizzazione dei materiali presenti
 - grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle condizioni al contorno, sia in corso d'opera che a fine lavori
 - modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque piovane e/o di corrivazione
 - eventuali interferenze con aree di contorno

I IB SOTTOCLASSE IIB: AREE SUBPIANEGGIANTI O A DEBOLE PENDENZA, DI NATURA MORENICA O FLUVIOGLACIALE, POSTE IN AMBITO EXTRAURBANO CARATTERIZZATE AD ASSENZA DI SIGNIFICATIVI PROCESSI EVOLUTIVI IN ATTO
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto, con eventuale estensione per un adeguato intorno del sito di intervento.
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa
 - valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti
 - presenza di acque sotterranee subsuperficiali, anche a carattere temporaneo
 - presenza di interventi di scavo e riombamento progressi e caratterizzazione dei materiali presenti
 - grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle condizioni al contorno, sia in corso d'opera che a fine lavori
 - assetto delle direttrici superficiali di drenaggio delle acque meteoriche e valutazione della capacità di dispersione nel sottosuolo
 - eventuali interferenze con pendii o scarpate esistenti

CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

II IA SOTTOCLASSE IIIA: AREE INTERNE AI CORDONI MORENICI, CON LIMITATA CAPACITA' DI DRENAGGIO, POSTE IN CONTESTO URBANO O PARZIALMENTE ANTROPIZZATO
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto e da estendersi per un adeguato intorno del sito di intervento.
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - variabilità laterale delle condizioni litologiche
 - presenza di orizzonti superficiali a scadenze caratteristiche geotecniche anche di significativo spessore
 - presenza di terreni superficiali a bassa permeabilità
 - presenza anche continuativa di acque nel primo sottosuolo e di ristagni superficiali
 - occorrenza di depressioni o aree parzialmente intercluse anche con aree umide colmate
 - vulnerabilità per possibilità di ristagno in concomitanza con periodi meteoroclimatici non favorevoli
 - presenza di interventi di rimaneggiamenti riparto antropico e di storica alterazione delle morfologie preesistenti

II IB SOTTOCLASSE IIIB: AREE AL PIEDE DEI VERSANTE PIU' ACCLIVI E/O DI COLMAZIONE DI IMPLUVI PREESISTENTI
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto e da estendersi per un adeguato intorno del sito di intervento
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa
 - valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti
 - possibili interferenze con acque sotterranee, anche a carattere temporaneo
 - grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine lavori
 - stabilità del pendio con riguardo anche alle porzioni prossime all'area di intervento (sia in corso d'opera che a fine intervento)
 - modalità di regimazione e drenaggio delle acque piovane e/o di corrivazione
 - capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo
 - analisi di dettaglio delle direttrici di drenaggio delle aree di monte, valutazione delle interferenze indotte

II IC SOTTOCLASSE IIIC: AREE SUBPIANEGGIANTI CON PREVALENTI DEPOSITI SUPERFICIALI A BASSE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E BASSA PERMEABILITA' SUPERFICIALE
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto e da estendersi per un adeguato intorno del sito di intervento
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità rappresentativa
 - valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti
 - presenza di acque sotterranee, anche a carattere temporaneo
 - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planaltimetrico delle aree oggetto di intervento e delle aree adiacenti e definizione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali
 - eventuale presenza di interventi di scavo e riombamento progressi e caratterizzazione dei materiali presenti
 - grado di stabilità degli scavi, con riguardo anche alle aree adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori
 - modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque piovane e/o di corrivazione
 - necessità di predisposizione di specifici presidi delle parti interrare

II ID SOTTOCLASSE IIID: AREE DI SCARPATA IN CONTESTO URBANO
 La realizzazione di costruzioni o di interventi di significativa modifica delle morfologie in essere, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", da definirsi in relazione alla tipologia ed entità degli interventi di progetto e da estendersi per un adeguato intorno del sito di intervento
 In via di minima dovranno essere verificate:
 - condizioni topografiche ante operam e a fine lavori, anche con riguardo alle aree adiacenti
 - caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa
 - valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti
 - presenza di eventuali falde sospese, anche a carattere temporaneo
 - grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni e aree adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori
 - stabilità del pendio con riguardo anche alle costruzioni poste a monte e a valle (sia in corso d'opera che a fine lavori)
 - modalità di regimazione e drenaggio delle acque di pioggia e/o di corrivazione
 - capacità di dispersione delle acque sotterranee
 - valutazione areale dell'occorrenza di eventuali situazioni di criticità del versante e possibili interferenze con le aree di intervento.

CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI

III IA SOTTOCLASSE IVA: AREE DI FONDOVALLE DEI CORSI D'ACQUA DI MAGGIORI DIMENSIONI POTENZIALMENTE SOGGETTE A FENOMENI DI ESONDAZIONE
 E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.
 Eventuali interventi di modifica del locale assetto morfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e a alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.
 Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologica tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.


III IB SOTTOCLASSE IVB: AREE INTERNE AI CORDONI MORENICI, CON LIMITATA CAPACITA' DI DRENAGGIO, POSTE IN CONTESTO EXTRAURBANO NON ANTROPIZZATO
 E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.
 Eventuali interventi di modifica del locale assetto morfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.
 Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologica tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

III IC SOTTOCLASSE IVC: SCARPATE DI MAGGIORE ESTENSIONE E PENDENZA SITE IN AREA EXTRAURBANA
 E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.
 Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.
 Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologica tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

III ID SOTTOCLASSE IVD: AREE DEGRADATE DA RECUPERARE
 Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 11 del N.T.A. del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
 Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e alla manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.
 Sono consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, o opere edificarie, ove previste dagli interventi di recupero, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologica tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE


SOTTOCLASSE IVE: fascia di rispetto di 10 metri sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore finalizzata all'accesso al corso d'acqua per interventi di manutenzione o difesa spondale



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
 Provincia di Varese

Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico
 di supporto al Piano di Governo del Territorio
 L.R. 11 Marzo 2005 n.12

Allegato 10A
Carta della fattibilità geologica
 Zona IC-area nord-ovest
 Scala 1:2.000
 (modificato luglio 2011 a seguito rilievi preliminari pervenuti)

Dr. Geol. Roberto Carimati  Dr. Geol. Giovanni Zaro

Studio Tecnico Associato di Geologia - Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (Varese)
 Tel. +39 0332 464105 Fax +39 0332 870234 e-mail:gedageo@gedageo.it

Febbraio 2010